

CLESSIDRA STONE

NEWS
2021



Ventilazione Frontale - Uscita Fumi Posteriore

Front Ventilation - Rear Exhaust Fume Outlet - Ventilation Avant - Sortie De Fumée Arrière - Ventilación Frontal - Salida De Humos Trasera - Front Gebläse - Rauchausgang Hinten

TECHNOLOGY



OPTIONAL



AQUA LINE

	Potenza Globale Global Power Puisance globale Potencia global Verbrunnungsleistung	Potenza Nominale Nominal Power Puisance Nominale Potencia Nominal Nennleistung	Rendimento totale Total efficiency Rendimiento global Potencia global Pellet Wirkungsgrad	Potenza all'acqua Water power Puisance à l'eau Potencia al agua Wärmeleistung wassersseitig	Potenza all'ambiente Power Environment Puisance à l'ambient Potencia al ambiente Raumwärmeleistung	Peso Weight Poids Peso Gewicht	Consumo min-MAX Min-Max consumo Consumation min-MAX Consumo min-max Min-Maxi verbrauch	Uscita fumi Fume Outlet Sortie produit de cheminée Salida conducto de humos Rauchauslass	Ingresso aria Air inlet Entrée d'air Entrada aire Lufteinlass	Serbatoio pellet Pellet tank Réservoir Depósito Tank Fassungsvermögen	Pressione d'esercizio Pressure Pression de service Presion de funcionamiento Betriebsdruck	Assorbimento elettrico watt Electrical consumption watt Absorption électrique watt Consumo de electricidad watt Elektrischer Verbrauch watt
AQUA 18 KW	KW 23,7	KW 22,3-5,3	% 94,3	KW 17,5	KW 4,8	Kg 190	Kg/H 1,2-4,8	mm 80	mm 60	Kg 20	BAR 1,5	M395-N100-R26
AQUA 16 KW	KW 21,7	KW 20,5-5,3	% 94,7	KW 16,0	KW 4,5	Kg 190	Kg/H 1,2-4,4	mm 80	mm 60	Kg 20	BAR 1,5	M395-N95-R26
AQUA 14 KW	KW 19,1	KW 18,2-5,3	% 95,3	KW 14,0	KW 4,2	Kg 190	Kg/H 1,2-3,9	mm 80	mm 60	Kg 20	BAR 1,5	M395-N87-R26
AQUA 12 KW	KW 16,4	KW 15,9-5,3	% 95,8	KW 12,0	KW 3,9	Kg 190	Kg/H 1,2-3,3	mm 80	mm 60	Kg 20	BAR 1,5	M395-N80-R26
AQUA 10 KW	KW 16,1	KW 15,5-5,3	% 95,9	KW 11,7	KW 3,8	Kg 190	Kg/H 1,2-3,2	mm 80	mm 60	Kg 20	BAR 1,5	M395-N79-R26

*Le Caldaie e le Stufe con sistema **CLEAN** svuotano il cassetto ceneri dopo un intero **BANCALE** di **PELLET** bruciato.

